

製品名	エヌジェルブ KTR-90		
化学名	非開示		
分子式	非開示	エヌジェルブ KTR-90の構造式	
化審法番号	非開示	非開示	
CAS RN [®]	非開示		
EINECS No	収載		
TSCA 記載	収載		

用途	工業用潤滑油
特長・機能	低粘度かつ耐加水分解安定性、潤滑性能に優れています。低荷重の用途や省燃費性が必要な用途に最適です。

<代表性状>			
外観	透明液体	酸価 (mgKOH/g)	≤0.1
色数 (ハーゼン)	≤50	水分 (%)	≤0.1
純度 (%)	≥99	40°C動粘度 (mm ² /s)	約 2.7
100°C動粘度 (mm ² /s)	約 1.1	引火点 (°C)	約 136
流動点 (°C)	約 -60		

荷姿	-
----	---

お問い合わせ先	新日本理化株式会社 営業本部 樹脂原料部 東京 03-5540-8106、大阪 06-6203-3962
---------	--

<記載内容の取扱いについて>

記載内容は現時点で入手できた資料、情報、データに基づいて作成していますが、記載のデータや評価、危険性などに関しては、いかなる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取り扱いを対象としたものですので、特別な取り扱いする場合には用途、用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。